

BFD® on Top Ausschreibungstext*

Menge Einhe	eit	Artikel- Nr		Ausschreibungstext	
*Unsere Ausschreibungstexte finden Sie auch im Internet unter www.atlantis-system.de > Download > Ausschreibungstexte (Auch als Datanorm verfügbar)				BFD® on Top Systemdusche aus: verstärktem Acryl, gegossene Sanitärqualität, 5 mm, durchgefärbt. Vollflächig angeformtes, wärmedämmendes Trägerelement min. 150 kg/m³, rückseitig mit Haftvermittler imprägniert. Trägerelement mit werkseitiger Aussparung zum Einsatz einer bauseitigen Verblendung. Baustellenverpackung zum Oberflächenschutz aus extra starker Luftpolsterfolie 200 my, montagefreundlich gesetzt mit Aussparung der Randbereiche zum Einmessen des Systems. Farbe: (weiß oder)	
Ihr Wunschmodell:		BFDoT0808 BFDoT8585 BFDoT0909 BFDoT1010 BFDoT1212 BFDoT0975 BFDoT0908 BFDoT1008 BFDoT1208 BFDoT1209 BFDoT1210 BFDoT1210 BFDoT1375 BFDoT0914 BFDoT0905 BFDoT1014 BFDoT0905 BFDoT1005		Maß: Maß: Maß: Maß: Maß: Maß: Maß: Maß:	800 x 800 mm 850 x 850 mm 910 x 910 mm 1.010 x 1.010 mm 1.210 x 1.210 mm 900 x 750 mm 900 x 800 mm 1.000 x 800 mm 1.100 x 800 mm 1.200 x 800 mm 1.200 x 900 mm 1.200 x 1.000 mm 1.300 x 750 mm ¼-Kreis 900 mm ½-Eck 900 mm 5-Eck 900 mm
Ihre Oberfläche:	BFD ohne Zusatz BFD Safe			Oberflächenausführung Klassik Safe vollflächige Rutschhemmung DIN zertifiziert	
optional mit:		Erhöhung des vollflächigen Trägerelementes auf eine Gesamtstärke von mm * (OK FF bis UK Trägerelement) mittels Schalldämmplatten zur Erhöhung des Normtrittschallpegels nach DIN4109. * bitte bei Berechnung ca. 5 mm Montagekleber berücksichtigen			
und damit's gleich richtig abläuft:		BFD.02-w	Ablaufgarnitur DN 90, Abgang waagerecht,		
nonting ablautt.	odor	mit massiver Edelstahlkappe BFD.02-s Ablaufgarnitur DN 90, Abgang senkrecht, mit massiver Edelstahlkappe		ssiver Edelstahlkappe	
	oder			appe	
optional mit: BFD.02.sbs Brandschutzrohbauelement R 120 für BFD.02-s Herstellernachweis hitte nicht vergessen:					